

Технические характеристики пленки NOVA-FLEX 6400REFLEX

Серия	NOVA-FLEX 6400 REFLEX
Страна производства	Германия
Длина рулонов, м	2,5, 5, 10, 25
Ширина рулонов, м	0,5
Условия хранения рулонов	Температура хранения: +15 ... +25 °С, Влажность: 45 - 65%, Отсутствие прямых солнечных лучей
Совместимые типы тканей	Хлопок, полиэстер, акрил, смешанные ткани - без водоотталкивающих пропиток и с пропитками, кожа, шерсть, вискоза.
Материал пленки	Термопластичный полиуретан
Основа термокля	Полиамид
Фактура	матовая
Толщина пленки с учетом термокля	варьируется у разных каталожных номеров
Толщина пленки без учета термокля	варьируется у разных каталожных номеров
Материал подложки	Полиэстер
Тип подложки	Не клеевая
Адгезия клеевого слоя подложки	Средняя
Многослойная аппликация	Не рекомендуется
Раскрой в плоттере	Зеркальный
Угол заточки ножа плоттера	45° (стандарт)
Температура переноса	160 °С
Время переноса	10 сек
Давление пресса	3 - 4 bar (среднее)
Удаление подложки	Холодное
Стирка изделий с изображением	Наизнанку
Предельные температуры стирок	40 °С. Не используйте отбеливатель.
Сертификаты	ОЕКО-Тех® Standard 100 Class I (гипоаллергенно. Безопасно)