



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОБИЛЬНЫХ СТЕНДОВ И ФОТОПАНЕЛЕЙ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Использовать в закрытых сухих помещениях при температуре 15-35°C при относительной влажности воздуха не более 80 % и скорости потока воздуха не более 2 метров в секунду. Недопустимо размещение конструкций в местах с повышенной влажностью, подверженных прямому солнечному свету и перепадам температур.

Монтаж и демонтаж конструкций осуществлять обученному персоналу.

Конструкцию устанавливать на ровной поверхности во избежание перекоса фотопанелей.

Перед установкой конструкции проверить, что все регулируемые ножки выкручены на одинаковую величину.

При установке конструкции на неровной поверхности использовать регулируемые ножки для выравнивания конструкции.

При подключении светильников использовать электросеть 220-250V 50 Hz.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в собранном виде (строго в сумке, тубусе или транспортировочном боксе) в закрытых сухих помещениях при температуре 15-35°C при относительной влажности воздуха не более 75 %. Недопустимо хранение конструкций в местах с повышенной влажностью, подверженных прямому солнечному свету и перепадам температур.

Не допускается скручивание фотопанелей в рулоны диаметром менее 25 см.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Фотопанели при упаковке рекомендуется сворачивать изображением наружу.

Фотопанели доставать из сумки/тубуса и убирать в сумку/тубус строго по одной.

Если фотопанели долгое время находились в свернутом состоянии, рекомендуется перед монтажом достать фотопанели из сумки/тубуса и дать отлежаться на ровном месте в развернутом виде от 30 до 60 минут.

Фотопанели не должны подвергаться ударам, порезам, заламам, воздействию агрессивных жидкостей и абразивных материалов.

Боковые грани фотопанелей беречь от ударов во избежание расщепления носителя изображения.

При упаковке галогеновых светильников в транспортировочный бокс, тубус или сумку - после выключения из сети, следует дождаться полного остывания рефлекторов светильников во избежание деформации и порчи материалов упаковки.

УХОД:

Следы от рук и магнитной ленты на поверхности фотопанелей рекомендуется удалять мягким белым ластиком или влажной тряпкой. Допускается использование жидкостей для чистки стеклянных изделий.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Перевозка конструкций осуществляется любым видом транспорта. Конструкции в период транспортировки следует убирать в прилагающиеся транспортировочные боксы, сумки или тубусы.